

Інформаційний лист

Щодо використання сухих будівельних сумішей ТМ “WARM X” (згідно додатку до листа) в осінньо-зимовий та зимово-весняний період з додатковим маркуванням “зима (-5 °C)”

З метою запобігання можливих ускладнень (виникнення тріщин, зменшення строку використання готового розчину, зменшення фізико-механічних показників) в зимовий період з 01.11.2022р., по 01.04.2023р., при використанні сухих будівельних сумішей ТМ WARM X, виробник ТОВ “АЛЬФА ФОРМУЛА” рекомендує дотримуватися наступних інструкцій.

1. Приготування розчинових сумішей слід проводити наступним чином:

Для приготування робочого розчину в чисту ємність налити необхідну кількість теплої води (рекомендована температура води від +30 до +40⁰C), поступово перемішуючи міксером, додавати суміш до отримання розчину без грудок. Після витримки 5 хвилин, перемішати знову до необхідної консистенції. Температура готового розчину повинна бути вище +15⁰C

2. Виконання робіт при умовах:

При виконанні робіт з утеплення, облицювання, мурування потрібно керуватися відповідними технологічними картами, температури повітря та основи при цьому повинна бути вище +1⁰C, а температура готового розчину потрібно підтримувати не нижче +15⁰C.

Після закінчення робіт з використанням розчину температура повітря навколишнього середовища протягом 8 годин не повинна опуститися нижче 0⁰C. Можливе зниження температури до -5⁰C тільки протягом наступних 3 діб.

Потрібно звернути увагу, що роботи виконані в умовах зниженої температури та підвищеної вологості повітря (відносно нормальних умов t=+20⁰C та вологості 60 %) збільшується час набору міцності та технологічні перерви між нанесеннями наступних шарів приблизно на 3-6 днів.


Всі вищенаведені інструкції з рекомендаціями по виконанню робіт мають дотримуватися при низькому температурному режимі

Додаток 1 до інформаційного листа

Україна, 04074 м. Київ,
вул. Новозабарська, 2/б

ідентифікаційний код:
243733846

тел/факс: +380445019163





Товариство з обмеженою
відповідальністю
«АЛЬФА ФОРМУЛА»

Список матеріалів ТМ “WARM X” з додатковим маркуванням “зима (-5 °C)” на осінньо-зимовий та зимово-весняний період з **01.11.2022р.**, по **01.04.2023р.**

Матеріали для облицювання:

C 303 Universal Gres Glue (Клей для керамограніту), 25кг

C 304 Universal Tile Adhesive (Клей для плитки та каменю з підвищеною адгезією), 25кг

C 305 Universal Elast Glue (Еластичний клей для плитки та каменю), 25кг

Матеріали для утеплення:

I 502 Universal Glue (Універсальний Клей), 25 кг

I 501 Thermal Insulation Glue (Клейова суміш для теплоізоляції), 25 кг

Матеріали для мурування

B 601 Universal Brick (Клейова суміш для мурування), 25 кг

B 602 Brick Standart (Клейова суміш для мурування піно-, газобетонних блоків), 25 кг

Україна, 04074 м. Київ,
вул. Новозабарська, 2/б

ідентифікаційний код:
243733846

тел/факс: +380445019163

